

## Facile de téléphone porte audio de l'installation de bricolage avec fonction de déverrouillage PY-DP3208

### Spécifications:

2 fils.

Avec la fonction de déverrouillage.

Anti-oxydation, l'unité extérieure en aluminium portable.

Le nom ou le No. chambre de l'utilisateur peut être affichée sur l'unité extérieure, avec LED d'indication.

Circuit de haute qualité de promettre voix claire forte.

Parler distance est au-dessus de 100m (2X0.75mm2).

Installation de bricolage facile

### Photo montre:



☐ ZDL-3207  
☐ ZDL-3208

**Intercom Doorbell**  
gegensprechanlage mit türöffner  
kaputelefon ajtónyitóval

gegensprechanlage mit türöffner  
kaputelefon ajtónyitóval

kaputelefon ajtónyitással

- **DOOR-OPENING WITH DOOR-OPENING FUNCTION**
  - Mechanical system of two wires
  - digitally encoded
  - Best class quality sound transmission between 2 wires
  - Door opening electronics is without further power supply
  - easy to install, suitable could be fixed with a screw
  - indoor units could be wall or mounted on wall
  - operating range: Max 500 m / 261 feet cable (wire is not necessary)

- 6. GRUNDGESAMLAGENDE WISSEN**
- Jeweiliges Gegenstandsbeziehungssystem
  - Katal katal
  - Gegenüberstellung von Hauptmaterialien und Nebenmaterialien
  - Erklärung für Teilung der Güter
  - Kann auch in Betrieb genommen werden: das Katal kann mit Schrauben angeschlossen werden
  - Die Wirtschaftlichen können sich bewegen und können die Bilanz verändert werden
  - Nachweise: Bilanz 200 in die Form von 2x1 und Katal (Katal ist kein Güter)

- [illegible]

- DOMOVNÝ TELEFÓN S OVLÁDANÍM ELEKTRICKÉHO ZÁMKU**
- modulovateľný domový telefónny systém
  - digitálny zapínanie
  - prietok bezdrôtnej signálu medzi bázou jednotkami vo výkonnej kvalite
  - elektronika na ovládanie elektrického zámku (dva) bez ďalšieho napájacieho zdroja
  - praktické zariadenie do pivovaru, kabelové pripojenie ponor: flexibil
  - vlastný zdroj: je vo vlastnej arábke montovaný na prístrojov
  - rozstrek: maximálne 300 m v prípade použitia kabely 2x2 mm (kabel, nerozšírením
  - rozstrek: 300 m)

- [illegible]





- [illegible]

- sustav Inerfona sa živa vode
- sigurno kodiranje
- zvučnik i valjak za prijem zvuka između dva uređaja
- elektronička osigurača koja bez plus napajanja
- lak instalacije - pogon: kabel sa vijkom fiksira
- unutarnji uređaj se može poslati na zemlju i na zd montirati
- duljina drške: max 500 m / 2x1 mm i u slučaju kabla (žalost nije u osnovnom opremljenju)


- system demontażu i ładowania
- wyświetlacz
- pełny zakres mocy
- elektronika 20 woltowa
- przemienny zapłon
- osłona ochronna

- INTERPON SA OTVARANJEM VRATA**
- dvostruki interfon
  - dugme kavlara
  - unutrašnji prenos zvuka između dve jedinice
  - elektronički za otvaranje, bez potrebnog napajanja
  - laka instalacija, sigurno otvaranje kavlara
  - mogućnost montaže ugrađene jedinice na zid
  - dimenzije: max 900 m u slučaju kabla od 2x1 mmf (npr u sklopu)
- Uzajamni sa SCG, Elementa d.o.o. Subotica  
 Zvezda ulica, Moderna 4 Zvezda poslova, Titov

- VOHODNI TELEFON S OTVARAČEM DVERI**
- sistem vhodnega telefona s dvižnim električnim zvonilom
  - sistem klicovnega
  - vgrajen zvonil, zvočni signal dvoja jednotoni
  - električni odpiralni stroj brez italijanske naprave
  - lahko vgrajeno do preložitve telefona na drug preložitveni sklopi
  - notranji jedrski je možno prenesti na drugo, ali na en sklopi
  - dimenzije: max. 500V priključka električnega vodila 2x1 mm<sup>2</sup> (električni vodila)
- [www.milcam.it](http://www.milcam.it)



230 V- / 50 Hz



## ISO9001