Serrure électrique de commande avec carte de TM

1.Installation: Aucune distinction entre gauche et droite, à l'intérieur et à l'extérieur de la porte

2. Adaptateur secteur:

AC 110V / 220V INPUT, DC9V-12V 1000MA SORTIE, rouge est positif, le noir est la masse.

3.Distance adaptateur de contrôle:

AC 110V / 220V INPUT, DC9V-12V 1000MA SORTIE, Rouge est DC12V positif, le noir est DC12V sol, le bleu est signal de contrôle positif, le blanc est la terre du signal de commande.

4.Configuration de poignée à distance par défaut de l'adaptateur d'alimentation à distance est deux morceaux.

5.Remarque: Chaque serrure avec clés 3pcs TM, 3pcs touches mécaniques.

6.Appliquer au pouvoir, immeubles, contrôle d'accès, les entrepôts, les maisons, les écoles, la location et autres lieux

Convient pour	porte en verre, porte en bois, porte coupe-feu
Corps	200Lx34Wx42H (mm)
Têtière	200L × 34W × 3H (mm)
Plaque de recouvrement	210L × 42W × 0,8 H (mm)
Accessoire magnétique	90L x 24W × 3H (mm)
Diamètre du cylindre	15.5mm
Bloquer longueur de la broche	15,0 + 1,0 mm
Tension d'entrée	DC12V / 24V
Courant de démarrage	DC0.9Un
Courant de fonctionnement	0.3A
Temporisation	0 ~ 9 secondes