

## Système d'entrée de téléphone et domotique passerelle RFID porte vidéo Modèle # PY-V806MJID1101

PROYU construction produits d'intercom sont fiables et faciles à utiliser et à installer, Il adopte la technologie de pointe qui améliore fortement la stabilité et la durabilité du système. Par conséquent, ce produit est l'idéal prévention du vol equipment. It est largement utilisé dans les maisons unifamiliales, maisons, bureaux et ainsi de suite, en attendant, il a également le cadeau idéal donner à des amis ou pour relatives. In de créer un environnement plus confortable et la vie de securer , se il vous plaît choisir notre produit sonnette interphone visible pour assurer votre sécurité et de confort.

### Caractéristique:

- 7inch TFT LCD couleur avec panneau sensibilité au toucher. Pas de rayonnement, faible consommation d'énergie
- Infrared LED pour la vision nocturne, plus commode.
- Conception de la couverture étanche à la pluie, l'unité extérieure antioxydante avec piano cuit panneau de laque.
- 16 types de sonneries pour la sélection Le volume, la luminosité et le contraste peuvent être ajustés
- Piano cuit conception du panneau de laque sur l'unité intérieure, plus à la mode et le luxe
- Mains libres intercom, un bouton tactile rend l'expérience parfaite.
- Un soutien maximal de 1 unité extérieure avec 4 unités intérieures et deux unités extérieures avec 4 unités intérieures.

### Paramètres techniques:

Intérieur Moniteur	
Écran	7 " large angle TFT LCD, 16: 9 Exposition
Résolution	480 * RGB * 234
Puissance contribution	100V-240V 50Hz-60Hz
Puissance sortie	DC 15V
Courant sortie	1200mAh
Retard Appel temps	120s ± 10%
Retard Suivi temps	40s ± 10%
Valide Distance	80M (4x0.65 mm <sup>2</sup> )
Puissance Consommation	Etre Prêt: 0.5W; De travail: 8W
Transmettre Distance de Image	sur 200m
Affichage Angle	65 °
Adaptateur Contribution	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Adaptateur Sortie	DC 15V
De travail Température	-40 ° C à + 70 ° c
Etre Prêt Température	-20 ° C à + 60 ° C
Installation	Mur montée / ascenseur sur bureau
Taille	225 (L) * 128 (W) * 23 (H) mm
Net Poids	460g
De plein air Caméra	
Nuit Vision	IR Lumière, visible dans 5 mètres
Vision Angle	92 ° Large Angle
Résolution	& Gt; 420 TV Ligne

Plus Contrôle	Automatiquement
Puissance Consommation	Etre Prêt: 0.1W; De travail: 4W
De travail température	-10 ° C à + 55 ° C
Installation	Mur monté
Taille	168 (L) * 110 (W) * 65 (H) mm
Net Poids	310g