

**New 7inch de porte de couleur vidéo CCD de téléphone appareil photo avec prise de photos carte SD Enregistrement de Photo**  
**Modèle: PY-V806ME11REC**

Caractéristiques

- 7inch LCD couleur TFT à clavier tactile ont l'appel automatique de la vidéo en temps réel invité pour 5 secondes,
- et stockées dans la carte SD de la machine à l'intérieur, la norme de l'usine est de 2 G carte SD, le plus grand
- support 32 G de la carte SD. Enregistrez le fichier complet de couverture automatique. SD fichier carte vidéo peut être en relief
- dans l'ordinateur directement à la sauvegarde. fichier vidéo (date) (mois) (année),
- avec des fonctions de calendrier perpétuel, format de fichier AVI.
- La visibilité haute définition
- Mains libres interphone avec microphone et haut-parleur intégrés
- Commande électrique de verrouillage
- La vision nocturne infrarouge
- Rain & amp; preuve de corrosion
- alliage d'aluminium fait
- 16 sonneries
- Volume réglable, la luminosité de l'écran LCD et chroma
- Back-monter conception
- Faible consommation d'énergie
- Facile à installer

**Paramètres techniques:**

- 1,7 "LCD couleur TFT
2. résolution LCD: 960 x 480
3. 6pcs de LED infrarouge
4. 16 sonneries
5. Durée de l'appel: 120secs
6. Durée du moniteur: 40secs
7. Max. transmission de câble distance: 200 mètres
- 8.Camera angle de vue: 92 °
9. Alimentation: AC 100V ~ 240V 50Hz / 60Hz
10. Puissance de sortie: DC15V
11. Sortie courant: 1200mA
12. Consommation d'énergie: l'état statique & It; 0.5W; Calling & It; 10W
13. température de travail: 10 degrés ~ 50 degrés (50 ~ 122 ° F)
14. taille de l'unité intérieure: 228 x 130 x 25mm
15. extérieure taille de l'unité: 136 \* 52 \* 33 mm
16. Poids: env. 1,5 kg (52,91 oz)

**Le forfait comprend:**

- 1 \* Unité extérieure (Caméra)
- 1 \* unité intérieure (Monitor)
- 1 \* adaptateur DC15V
- 1 \* 5m 4-core Câble de connexion
- Câble de connexion 1 \* 2-core
- 1 \* Manuel de l'utilisateur
- 1 \* 2G carte SD