

Monocylindre intégration Muet ondes cérébrales contrôle verrouiller PY-EL16-1

Caractéristiques

1. Avec la carte et télécommande pour avant ou arrière, appuyer la carte compatible EM ou EM pour les longues distances, capteur de vitesse, intérieur comme à l'extérieur de deux cartes reader.Support 315MHZ apprentissage télécommande.
2. hôte peut être évoquait un idewa pour atteindre un verrou évaluer l'intégration de commande, et le double keyborad sans fil crypté.
3. Compatible avec tous les bâtiments interphone, et d'accès des systèmes de contrôle bloquent le signal.
- 4.Avec falsifier les paramètres d'alarme Il se déclenche lorsque la porte ne est pas fermée.
- 5.Look automatiquement après fermé, avec son et d'alerte Lisht, pas de collision, pas de bruit, vert.
- 6.Le conception stuctural intégré aide pour l'anti-perturbateur, l'cirsuit et la conception mécanique est raisonnable, facile à installer, pratique pour oprate et il est durable.

Spécifications électriques

Lieu d'origine	Guangdong, Chine (continentale)
Marque	PROYU
Numéro de modèle	PY-EL16-1
Courant de fonctionnement	150mA
Dimension	128x98x46mm
Poids	1,65 kg
support utilisateur	1000
fréquence	315MHZ
Tension d'entrée	DC12V + 20%
Courant statique de l'Etat	& Lt; 80mA
température de travail	-40 ° C à 70 ° C



