Standalone RFID métallique contrôle d'accès clavier PIN PY-S600

Caractéristiques:

1. La conception parfaite, avec finition rétro-éclairage et mode en argent.
2. La conception étanche pour une utilisation en extérieur.
3. forte dispositif de fonction autonome, peut être utilisé comme lecteur WG26 seul.
4. Capacité: 2000 cartes d'emploi, les codes 2000;
5. Accès façons: cartes, le code, carte + code.
6, de faible puissance: courant statique moins de 30mA.
7, ne supportent que clavier,
8, les utilisateurs peuvent réinitialiser des mots de passe privés.
9, RECHERCHE RAPIDE moins de 0.1s.
10, sortie Wiegand WG26 pour carte et Wg34 pour les codes.
11, utiliser le clavier pour supprimer les cartes perdues pour la sécurité.
12, court-circuit protection: lorsque le relais ou la sortie d'alarme de court-circuit, il sera enfermé sortie 100 us.

Technique paramètres:

Tension de travail	DC9-28V
Courant statique	≤30mA
Gamme de lecture	3 ~ 8cm
style de carte	125KHZ EM / ID
Capacité	2000 utilisateurs
Environnement Température	-25 ° C ~ 60 ° C
Environnement Humidité	10% ~ 90%
Serrure électrique de sortie	≤3A
Sortie d'alarme	≤20A
Court-circuit de sortie Temps de protection	≤100µS
Le temps de la porte ouverte	0 ~ 99 secondes (réglable)
Taille	120 * 56 * 18mm