

temps de présence avec caméra Wifi PY-iclock2800

Paramètres :

| | |
|---|--|
| Affichage\haut-parleur | écran tactile de 8 pouces TFT |
| Conférencier : Sollicitation de voix | Support multi-langue |
| Caractéristiques techniques capacité | Environnement |
| D'empreintes digitales capacité : 8 000 | Température de fonctionnement : 0° C ~ 45° C |
| Ouvrir une session capacité : 200 000 | Humidité de fonctionnement : 20 % ~ 80 % |
| Vérification speed(1:1) : ≤1s | FRR : ≤ 0,1 % |
| Speed(1:N) d'identification : ≤2s | LOIN : ≤0.0001 % |
| Alimentation : 12Vcc 1.5 a | 256,5 (L) * 79 (W) * 314,5 (H) mm |
| Communication | Appareil photo |
| TCP\IP, RS232\485, USB-host | Construire-dans |
| Fonction standard | Plate-forme matérielle |
| Subdivisée, SMS, DLST, planifiée-bell, requête libre-service, commutateur automatique d'État, T9 entrée ID carte, photo-ID, pile de sauvegarde, serveur web | ZEM800 |
| | Personnaliser le Fonction(Optional) |
| | Carte IC \, 9 chiffres identifiant, Wi-Fi, GPRS, imprimante, savon |
| OEM | Oui |
| SDK | Disponible |
| Multi langues | Disponible |
| ordonnancement de Bell | Construit en |
| Numéro de série et les ports Ethernet | Construire |

Application : maison, bureau, école, gouvernement, bâtiment, ou autres fins

[Présence de Guangdong machine wholesales](#)