

serrure magnétique électrique de 60kg

**Caractéristiques :**

Test de charge colinéaires 60kg, 120pounds

Double tension 12 ou 24 VDC(optional)

La tension Standard est 12VDC lorsque vous avez terminé

MOV fournit une Protection de courante inverse

Magneism anti-résiduelle conçu

Matériau à haute résistance, anodisé boîtier en aluminium

Concevoir avec aucun boulon mécanique

Augmenter la Force, sa participation à double tuyau isolant

Application : Cabinet du dossier, vitrine

**Paramètre de produit:Spécification de paramètre.**

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lieu d'origine                | Guangdong, Chine (continent)                                              |
| Nom de marque                 | Proyu                                                                     |
| Numéro de modèle              | PY-EL5-1                                                                  |
| Type de                       | Serrure electromagneitc mini 60kg                                         |
| Taille de l'écluse            | 80Lx35Wx20H(mm)                                                           |
| Taille de plat d'armature     | 180 x 38 x 11 mm                                                          |
| Support de type L             | L80 x W40 x H3                                                            |
| Tenue à l'arrachement         | 60Kg(120Lbs)                                                              |
| Bitension                     | 12V/24VDC+10%                                                             |
| Courant                       | 12V/300mA 24V/150mA                                                       |
| Adapté aux                    | Armoire, vitrine                                                          |
| Température de surface        | ≤ + 20° C                                                                 |
| Température de fonctionnement | 10~+55°C(14-131F)                                                         |
| Adapté aux                    | portes en bois, portes en verre, portes en métal, portes résistant au feu |
| Humidité appropriée           | 0~90%(non-condensing)                                                     |
| Finitions pour Shell          | Aluminium anodisé                                                         |
| Finitions pour magnétique     | Zinc                                                                      |
| Finitions pour Armature       | Zinc                                                                      |
| Poids                         | 0,5 kg                                                                    |





[meilleur fabricant de serrure magnétique prix, fabricant de verrouillage magnétique de haute sécurité](#)