Écran couleur Assistance RFID M300 PLUS

Parémètres:

Classification du produit	Machine à rouleaux RF
Mode de vérification	Carte de balayage / mot de passe d'enregistrement
Temps d'identification	& Lt; 0.2second
Capacité d'empreinte digitale	30 000
Capacité d'enregistrement	100 000
Température	20-70C
ReadRange	2-22cm
Écran L * W mm	Écran couleur numérique 3 ''
Puissance	DC5V
Gamme de tension	100v-240V
LOIN	& Lt; 0,01%
FRR	0,01%
Système opérateur	Linux
Langue (Multiple)	Multi langues, chinois simplifié / chinois traditionnel / anglais
la norme	jeD cartes
CPU	ZEM500
Interface de Communication	TCP / IP, RS232, RS485
Dimension	190mmx136mmx36mm
Téléchargement de la carte SD	Pour carte SD pour télécharger des enregistrements
port USB	Pour connexion USB à l'ordinateur
Port TCPIP	Pour la connexion réseau à l'ordinateur / routeur
Stand-Alone	Avec carte SD à télécharger
Méthode de réseau	Avec la connexion TCPIP à l'ordinateur, pour les environnements LAN et WAN env.
OEM	Oui
SDK	Disponible

Contrôle de l'accès des doigts Vente en gros de la machine de présence

Emballage inclus:

· 1 x système d'enregistrement de fréquences RFID

· 1 x adaptateur secteur

· 1 x câble USB

· Clous pour l'installer sur le mur

· 1 x Un document imprimé sur papier

M300 plus
1
2
3
ESC
4
5
6
7
8
9
0
M/OK