4.3 □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□
PY-V455M11

□□□□□□ □□□□□□□□□**:**
□□□□□ □□□□□, □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□
□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□, □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ 4.3 "□□□ TFT □□□□□□□
□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□-□□□□□□□□ □□□□□□□
Handfree □□□□□□□□
□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ 12 □□□□□□ □□□
□□□□□□□, □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□
□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ **Prameters:**
□□□□□□ □□□□□
1.Camera: 1/4 "CMOS
2.Min□ □□□□□: 0.5Lux
3.Video □□□□□□□: 1Vp-□□ / 75Ω
4.Adapter □□□□□: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
5.Adapter □□□□□□□: DC15V / 1.2A
6.Installation: □□□□□ □□□□□□□□
7.Material: □□□□□ □□□□□□□□□ & amp; □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□-□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ 8.Wires□
9.Working □□□□□□: -20 □□□□□□ □□□□□□□□ □□ 50 □□□□□□ □□□□□□□□
10.Dimensions: 12.2 * 9.5 * 3cm
□□□□□ □□□□□□
1.Screen: 7 "TFT / □□□□□□
2.Power □□□□□: AC100V-240V / 50-60Hz
3.Effective □□□□□□: 480 * 234
4.Power: ≤14W (□□□□□□), ≤2W (□□□□□□□□)
5.Wiring: 4 □□□□□
6.Dimensions: 200 × 125 × 25mm

□□□□□ □□□ □□□□□ □□□**:**
1 * □□□□□□ □□□□□ (□□□□□)
1 * □□□□□ □□□□□ (□□□□□□)
1 * DC15V □□□□□□□
1 * 5m 4-□□□ □□□□ □□□□□□□

1 * 2-□□□ □□□□ □□□□□□□□

1 * □□□□□□□□□□ □□□□□□