60 □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□

□□□□□□□□□□:

□□□□□ □□□ □□□□□□□ 60 □□□□□□, 120pounds
□□□□□ □□□□□□□ 12 □□ 24 VDC(optional)
□□ □□□□□□ □□ 12VDC □□□□ □□□□□□□ □□
MOV □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□
□□□□□□ □□□□□□ □ Magneism □□□□□□□ □□□□ □□□
□□□□ □□□□□ □□□□□□□, Anodized □□□□□□□□□□□ □□□□
□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□
□□□□□ Insulative Hosing □□□□ □□□□□, □□□□□□
□□□□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□

□□□ □□□

□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ keycard □□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ wholesales

□□□□□□ □□□□□□□□:□□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□ □□ □□□□□	□□□□□□□□□□, □□□ (□□□□□□□□□□)
□□□□□□ □□□	Proyu
□□□□ □□□□□□	PY-EL5-1
□□□□□□	□□□□ 60 □□□□ electromagneitc □□□□
□□□□ □□□□	80Lx35Wx20H(mm)
□□□ □□□□□ □□□□	180 x 38 x 11 □□□□
□□ □□□□□□ □□□□□□	L80 × W40 × H3
□□□□ □□□□□□□□	60kg(120Lbs)
□□□□□ □□□□□□□	12\/24VDC+10%
□□□□□□□	12V\/300mA 24V\/150mA
□□ □□□ □□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□
□□□ Temp	≤ + 20° C
□□□□□□□□ □□□□□□□	10~+55°C(14-131F)
□□ □□□ □□□□□□□	□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□ □□ □□□□□□, □□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□	0~90%(non-condensing)
□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□	Anodized □□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□	□□□□□
□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□	□□□□□
□□□	0.5 □□□□□□□□□

Serial No:024560
CE

□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□