

模块名称 PY-CR52 模块类型 非接触式 IC 卡读写器 接口类型 串口

功能特点

- 读写距离: 可达 10cm (125KHz) / 5cm (MIFARE®)
- 2Wiegand 26bits (Wiegand34, RS232 接口 兼容 485 接口)
- 支持 125KHz 和 13.56MHz 两种频率
- 支持 MIFARE 1K, 4K, 10K, 1K4 等卡
- 支持 / 兼容 125KHz 和 13.56MHz
- 采用 Epoxy 封装 防水
- 支持 polarity 极性识别

主要参数:

接口类型	接口	MIFARE®
读写距离	可达 10cm	可达 5cm
读写速度 (字节/秒)	≤300ms	
工作电压 / 电流	9-12V / Max.70mA	
工作温度	2ea (工业级 -40℃~85℃, 民用级 -20℃~65℃)	
数据格式	26bit Wiegand (兼容 RS232)	Wiegand34, RS232 兼容 485 接口
读写模式	支持 125KHz 和 13.56MHz (兼容 125KHz)	
封装	贴片	
封装尺寸 (mm)	-20 封装 8pin 尺寸 8 × 5 × 1.5 + 65 封装 8pin 尺寸 8 × 5 × 1.5	
封装材料	环氧树脂 封装 防水 10% 90%	
接口	串口	
接口类型	RS232 或 RS485 + 12V	
接口尺寸 (mm)	82 × 115 × 22	

接口 5V-16V
 接口 GND
 接口 1
 接口 D0
 接口 2
 接口 3
 接口 4

