□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ PY-CR31

□□□□□
• 125KHz □□□□□□ MIFARE® □□□□□ □□□□
• □□□□□ □□□□: □□ □□□□ □□ □□□ 10cm (125KHz) / 5cm (MIFARE®)
• 26 / 34bit Wiegand (□□□□□□□□□)
• □□□□ □□□□ □□□□ □□ mullion □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□
• □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
• □□□□□ □□□ □□□□□□□□□
• □□□□□ / □□□□□□ □□□□□□
• □□□ Epoxy □□□□□ □□
• □□□□□ IP65
• □□□□□□ polarity □□□□□□□

□□□□□□□□□□:

□□□□□	□□□	
□□□□ □□□□□	□□ □□□□ □□ □□□ 10cm	
□□□□□ □□ □□□ (□□□□□)	≤300ms	
□□□□ / □□□□	□□□□ 6-14V / Max.70mA	
□□□□□ □□□□□□□	2ea (□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□ □□□ □□□□□□□□□)	
□□□□□□ □□□□□□	26bit Wiegand (□□□□□□□□□)	34bit Wiegand (□□□□□□□□□)
□□□□□ □□□□□□	□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ (□□□ □□ □□□)	
□□□□	□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□	-20 □□□□□□ □□□□ □□ □□□ + 65 □□□□□□ □□□□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ 10% □□ 90%	
□□□	□□□□	
□□□□□□□	□□□□□ □□ □□□ □□□□□ + □□□□	
□□□□ (□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□) □□□□	84.5 * 44 * 16.8	
□□□	55g	
□□□□□□□ □□ □□□□□□□	IP65	

□□□ □□□□□□□
□□□ □□□□ 5V-16V
□□□□ GND
□□□□ □□ 1
□□□□□□ D0
□□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□