

RFID 模块 PY-CR30

特点:

- 125KHz / MIFARE® 兼容 10cm (125KHz) / 5cm (MIFARE®)
- 兼容 Wiegand
- Card: 26 / 34bit Wiegand (兼容)
- PIN: 兼容 8 位
- 兼容
- 兼容
- 兼容 / 兼容
- 兼容 polarity

规格:

兼容	兼容	MIFARE®
兼容 10cm	兼容 10cm	兼容 5cm
兼容 (兼容)	≤300ms	
兼容 / 兼容	兼容 6-14V / Max.70mA	
兼容	2ea (兼容, 兼容)	
兼容 兼容	26bit Wiegand (兼容)	34bit Wiegand (兼容)
兼容 兼容	8 位	
兼容	兼容 (兼容)	
兼容	兼容	
兼容 兼容	-20 兼容 兼容 + 65 兼容	
兼容 兼容	兼容 兼容 10% 兼容 90%	
兼容	兼容	
兼容	兼容 兼容 + 兼容	
兼容 (兼容 兼容 兼容)	86 * 86 * 16.3	
兼容	120g	
兼容 兼容	IP64	

- 兼容
- 兼容 5V-16V
- 兼容 GND
- 兼容 1
- 兼容 D0
- 兼容
- 兼容
- 兼容