

Antes de iniciar o teste, certifique-se de que o sistema esteja configurado corretamente.

O teste de **ABS** é realizado com o veículo em movimento e o sistema em modo **encased**. Durante o teste, o sistema de freios ABS é ativado e o motorista deve sentir a pulsção nos pedais. O teste é concluído quando o sistema retorna ao modo normal e o motorista desce o veículo. O teste deve ser realizado em uma superfície plana e seca, com o veículo em movimento em uma velocidade entre 30 e 50 km/h. O teste deve ser realizado com o motor do veículo ligado e o sistema de freios ABS ativado. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**.

Atenção:  
O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**.

1. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**.
2. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**.
3. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**.
4. O teste deve ser realizado com o sistema de freios ABS em modo **encased**.