

RFID 阅读器 技术参数 M300 规格

Parameters:

阅读器 类型	RFID 阅读器
阅读器 接口	swiping 接口 / 接口 接口
阅读器 速度	接口 接口; 0.2second
阅读器 容量	30,000
阅读器 容量	100,000
阅读器 温度	20-70C
ReadRange	2-22cm
阅读器 接口 * 接口 接口	3 " 接口 接口 接口
接口	DC5V
接口 接口	100V-240V
接口	接口 接口; 0.01%
FRR	0.01%
接口 接口	接口
接口 (接口)	接口 接口, 接口 接口 / 接口 / 接口
接口	接口 接口
CPU	ZEM500
接口 接口	接口 / 接口, RS232, RS485
接口	190mmx136mmx36mm
接口 接口 接口	接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口
接口 接口	接口 接口 接口 接口 接口 接口
TCPIP 接口	接口 接口 / 接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口
接口-接口	接口 接口 接口 接口 接口 接口
接口 接口	接口 接口 接口 接口 接口 接口 接口 TCPIP 接口 接口
OEM 接口	接口
接口	接口

接口 接口 接口:

- 1 接口 接口 接口 接口 接口 接口
- 1 接口 接口 接口
- 1 接口 接口 接口
- 接口 接口 接口 接口 接口 接口
- 接口 接口 接口 接口 接口 x

