

PY-iclock702



OEM	□□□
SDK	□□□□□□
□□ulti □□□□□□	□□□□□□
□□□ □□ □□□□□□ □□□□	□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□	□□□□□□□□

□□□□□□□□:

1	□□□□□ □□□□□□	400
---	--------------	-----

2	儲存容量	1,00000
3	儲存卡類型	10,000
4	Wiegand 類型	標準
5	工作電壓	12V3A
6	工作電流	≤2 安培
7	工作溫度	0° C-45 攝氏度
8	OperatingHumidity	20% - 80%
9	Fingerprintcapacity	3000
10	CPU	ARM CPU 630
11	顯示屏	4.3" TFT 彩色
12	記憶體	256 閃存, 64M SDRAM
13	操作系統	Android 10.0
14	通訊接口	TCP/IP, RS232/485 及 USB
15	其他功能	支持多種擴展卡
16	通訊協議	GPRS, 支持多種協議, Mifare 卡, POE
17	其他功能	支持多種擴展卡
18	其他功能	ZEM600 系列

產品特點: 高, 低功耗, 高穩定, 高可靠, 高安全, 高集成度

產品名稱: [ZEM600 系列](#), [ZEM600 系列](#), [ZEM600 系列](#), [wholesales](#)