

RFID 晶片規格書 非接觸式 IC 晶片 - CR51

規格號碼: CR51-0000-00-00000000-000-000, 00-00000000-0000-00000000-0000, 00000000-00-0000  
 000000000000-00000000-0000-00000000

特點

- 晶片 頻率: 10 MHz (125KHz) / 5 MHz (MIFARE®)
- 2 種晶片 26 種晶片 (晶片 34, 晶片 232 種 晶片 晶片 晶片)
- 晶片 晶片 晶片
- 晶片 晶片 晶片
- 晶片 / 晶片 晶片
- 晶片 晶片 晶片
- 晶片 晶片 晶片

規格表:

晶片	晶片	MIFARE®
晶片 晶片	10 MHz 晶片	5 MHz 晶片
晶片 晶片 (晶片)	≤300ms	
晶片 / 晶片	晶片 9-12mm / 晶片 70 晶片	
晶片 晶片	2ea (晶片 晶片 晶片, 晶片 晶片 晶片)	
晶片 晶片	26bit 晶片 (晶片)	Wiegand34, RS232 晶片 晶片 晶片
晶片 晶片	2 晶片 晶片 晶片 (晶片 晶片 晶片)	
晶片	晶片	
晶片 晶片	-20 晶片 晶片 65 晶片 晶片	
晶片 晶片	10% 晶片 90% 晶片 晶片 晶片- 晶片	
晶片	晶片	
晶片	晶片 晶片 晶片 + 晶片	
晶片 (晶片 晶片 晶片 晶片) 晶片	116 * 76 * 18	

晶片 晶片

晶片 晶片 5 晶片 -16 晶片

晶片 晶片

晶片 晶片 1

晶片 D0

晶片 晶片

晶片 晶片

晶片 晶片

