1.0 □□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□□□□ / □□□□□□ □□ □□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□, □□□□

1. □□□□: ABS □□□□□□□□
2.Color: □□□□
3.Gap: 40-50mm
4.Certificates: □□□□□□, CE, ROHS
5.Leads: □□□□□ □□□ 430mm □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□, □□□□ □□;

2.0 □□□□ (□□□□)

3.0 □□□□ □□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□	□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□	□□□□□ □□□ (□□□□)	□□□□□ CUR□ / □□□□□□□□ / □□□□□□□ / Init.Ress (□ / □□□□□ □□□□□ □□□□□ / □□□□□□□ / mΩ)	MOQ (□□□□□□)
□□□□□-FPABS-4050	□□□□□	□□□□□□□□□□ □□□□□	40-50	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	500
□□□□□-□□□□□-4050	□□□□□	□□□□□	40-50	0.5A / 100V / 10W / 200mΩ	0
N0 □□□□□-4050	□□□	□□□□□	40-50	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	500
COM-□□□□□-4050	□□□□□	□□□□□	40-50	0.2A / 30V / 3W / 200mΩ	500