RFID □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□: □□□□□ □□□□□□□□□ PY-SC102 □□ □□□

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□:
1. □□□□□ □□□□□□: 10000 □□□□□
2. □□□□□□□□□ □□□□□□: 30000 □□□□□□□
3.CPU: 64 □□□ ZK6001 □□□□□□□□□□□□□□□□
4.Hardware: ZEM500(Embedded Linux O/S)
5. □□□□□□ □□□: □□□□□ □□□□, □□□□, □□□ □□□□□ + □□□
6. □□□□□ □□□□: 10-15 □□□□
7. i/o □□□□□□□□: RS232/485
8. □□□ □□: 9600-115 □□□□□□□□ □□□□□□□□
9. □□□□□□: 10/100m
10. Wiegand □□□□□□□ □□□□ □□ □□□
11. □□□□□□: □□□□-USB 2.0 □□□□□
12. □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□: 50time □□□□□□□, 5groups, 10open □□□□□□ conbination, 4 □□□□, 16 □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□, ID □□□□□□, □□□, □□□□□□, □□□□□)
13. □□□□□: 4 * 4 □□□□ □□□□□ 4 □□□□□□ □□□□□ □□ □□□
14. □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□: □□□ □□□□□ (□□□□□□ □□□□□) / □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ LED(Access granted)
15. □□□□ □□□□□□□: ABS
16. □□□□□ □□ □□□□□□□□: 12V □□□□, 400mA
17 □□□□□□□□ □□□□□□: 0-45 □□□□□□□□ □□□□□□□□: 20% - 80%
18. □□□□□□: □□□ □□□□□, Wiegand □□□□□, Antipass-□□□□, □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□