RS485 / 232 सक्रिय कनवर्टर PY-UT316

232 रुपये के साथ ● संगत, 485 रुपये TIA / EIA।
● स्वचालित भेजें /, बाहरी (आरटीएस) के लिए कोई प्रवाह नियंत्रण संकेत डेटा प्राप्त करते हैं। ● संचार दर: 300BPS-115.2KBPS।
● 32 485 रुपये या RS-422 इंटरफ़ेस उपकरण कनेक्ट कर सकते हैं।
● संचार दूरी: 1200 मीटर (9600BPS)।
● काम: जम्पर सेटिंग्स के बिना अतुल्यकालिक आधा द्वैध (485 रुपये) या अतुल्यकालिक पूर्ण द्वैध (RS-422) जनरल,।
● रुपये 485/422 600W की प्रत्येक पंक्ति के बिजली संरक्षण प्रदान करता है और कुल हस्तक्षेप को रोकने के।
● विद्युत इंटरफ़ेस: DB9 डीबी 9 पिन और आरजे 45 कनेक्टर के लिए गुजरती हैं।
● संचरण माध्यम: मुड़ जोड़ी या परिरक्षित तार।
● का आकार: 97mmX65mmX26mm।
● का आकार: 97mmX65mmX26mm।
● पर्यावरण के उपयोग: -25 ℃ ℃ करने के लिए 70, 95% से 5% के सापेक्ष आर्द्रता। ● सभी संचार सॉफ्टवेयर, प्लग और खेलने के लिए उपयुक्त है।
● समर्थन डॉस / Win95 / Win98 / Win2000 / NT / XP लिनक्स।