□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ PY-CR32

□□□□□
• 125KHz □□□□□□ / MIFARE® □□□□□ □□□□
• □□□□□ □□□□: □□ □□□□ □□ □□□ 10cm (125KHz) / 5cm
• 26 / 34bit Wiegand (□□□□□□□□)
• □□□□ □□□□ □□□□ □□ mullion □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□
• □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
• □□□□□ □□□ □□□□□□□□
• □□□□□ / □□□□□□ □□□□□□
• □□□ Epoxy □□□□□ □□
• □□□□□ IP65
• □□□□□□ polarity □□□□□□□

□□□□□□□□□:

□□□□□	□□□	
□□□□ □□□□□	□□ □□□□ □□ □□□ 10cm	
□□□□□ □□ □□□ (□□□□□)	≤300ms	
□□□□ / □□□□	□□□□ 6-14V / Max.70mA	
□□□□□ □□□□□□□	2ea (□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□, □□□□□ □□□ □□□□□□□□)	
□□□□□□ □□□□□□	26bit Wiegand (□□□□□□□□)	34bit Wiegand (□□□□□□□□)
□□□□□ □□□□□□	□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ (□□□ □□ □□□)	
□□□□	□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□	-20 □□□□□□ □□□□ □□ □□□ + 65 □□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ 10% □□ 90%	
□□□	□□□□	
□□□□□□□	□□□□□ □□ □□□ □□□□□ + □□□□	
□□□□ (□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□) □□□□	77.5 * 42.8 * 16.5	
□□□	50g	
□□□□□□□ □□ □□□□□□□	IP65	

□□□ □□□□□□□
□□□ □□□□ 5V-16V
□□□□ GND
□□□□ □□ 1
□□□□□□ D0
□□□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□□□