

RFID 模块规格书 模块名称: CR48

模块功能: 支持 125KHz / 13.56MHz 两种频率, 支持 MIFARE® 1K, 4K, 10K, 20K, 32K 等多种卡类型, 支持 Wiegand 26bit, RS232 等多种接口

主要特性:

- 工作频率: 10 米以内 (125KHz) / 5 米以内 (MIFARE®)
- 2 路独立通道 26 位数据 (支持 34, 232 位数据, 支持 10 米以内)
- 支持多种卡类型: MIFARE® 1K, 4K, 10K, 20K, 32K
- 支持 Wiegand 26bit, RS232 等多种接口
- 支持 / 支持 13.56MHz 频率
- 支持 10 米以内 10 米以内
- 支持 10 米以内 10 米以内

技术参数:

模块名称	接口	MIFARE®
工作频率	10 米以内	5 米以内
响应时间 (ms)	≤300ms	
工作 / 待机	9-12V / 70 米以内	
数据长度	2ea (支持 10 米以内, 支持 10 米以内)	
数据长度	26bit 数据 (支持 10 米以内)	Wiegand34, RS232 支持 10 米以内 支持 10 米以内
数据长度	2 米以内 10 米以内 (支持 10 米以内)	
数据长度	10 米以内	
数据长度	-20 米以内 65 米以内	
数据长度	10% 90% 支持 10 米以内 10 米以内	
数据长度	10 米以内	
数据长度	10 米以内 10 米以内 + 10 米以内	
数据长度 (支持 10 米以内 10 米以内) 数据长度	120 × 56 × 20	

接口定义:

- 接口名称: 5 米 -16 米
- 接口名称: 10 米
- 接口名称: 10 米
- 接口名称: D0
- 接口名称: 10 米
- 接口名称: 10 米
- 接口名称: 10 米

