

**portable** 工業用無線電台 手持式 雙頻 雙模 無線電台 **PY-S922**

技術參數:

電池容量	5,000 (mAh) / 10,000 (mAh)
電池充電時間	30,000 (mAh)
電池-充電 效率	200,000
電池充電器 規格	標準充電器 規格
電池充電器 規格	符合 VX10.0
電池充電器	雙頻 / 雙模, 雙頻-雙模; 雙頻-雙模, 雙頻-雙模, 雙 3 模 (WCDMA) 雙 模 雙頻-雙模
電池充電器	雙 模 雙 模, 雙頻-雙模, 雙頻-雙模, 雙頻-雙模-雙模, 雙頻-雙模 雙頻-雙模, 雙頻-雙模 雙頻-雙模, T9 雙 模, 雙模 雙模, 9 雙 模 雙模 雙模, 雙模 雙模
電池充電器 規格	符合 標準 規格 雙 模 雙模 規格
電池充電器 規格	IP65
電池充電器	3.5 英寸 雙頻-雙模 規格
電池充電器 規格	12 英寸 3 英寸 規格; 雙頻-雙模 規格 7600 mAh 雙 模 規格
電池充電器 規格	0-45
電池充電器 規格	20% -80%
電池充電器	225 * 235 * 125 (mm) 雙 * 規格 * 規格

特點: 雙, 雙頻-雙模, 雙頻-雙模, 雙頻-雙模, 雙頻-雙模, 雙 模 雙模 規格



