

# OLED 顯示器 安裝說明書 - L7000

此顯示器由 [www.wholesales.com](http://www.wholesales.com) 提供，請向該公司查詢詳情。  
圖示：

此顯示器由 OLED 顯示器組成，其特點是亮度高、對比度高、色彩鮮艷、反應速度快。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。

此顯示器由 OLED 顯示器組成，其特點是亮度高、對比度高、色彩鮮艷、反應速度快。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。

## 圖示：



## 1. 安裝

安裝前請先閱讀說明書，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。

安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。

安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。

DIY- 安裝說明書  
安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。

## 2. 安裝

安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。

安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。安裝時請注意顯示器的方向，並確保顯示器與顯示屏之間的距離適當。

概要

本製品は、最新の技術を用いて開発された、高性能な製品です。

3. 主な特徴

高品質な素材を使用

500 時間以上の寿命を実現し、安定した性能を発揮します。

省電力設計

消費電力を抑え、長時間の使用が可能です。

幅広い環境に対応

温度範囲は -20℃ から 60℃ まで対応し、5000 時間以上の寿命を実現します。

優れた防水性能

IP67 防水規格に準拠し、9V の防水性能を実現します。

簡単な取り付け

標準的なサイズと形状を採用し、取り付けが簡単です。

仕様表:

型番	PY - L7000
材質	アルミニウム合金
ディスプレイ	OLED
電源 - 入力電圧	DC 5V
容量	500 mAh
充電時間 (標準充電器)	500 時間
充電時間	100 時間
動作温度範囲	30,000 時間
防水規格	IP67 (浸入防水), IP68 (潜水防水)
動作温度範囲	6 ~ 10 時間
充電時間	0 時間 (充電器なし) ~ 45 時間 (充電器あり)
充電率	20% ~ 80%
充電ポート	4 x 1.5 mm 充電ポート
充電電圧	& LT; 4.8V
充電電流	充電電流 100mA & 充電電流 500mA
充電時間 (充電器なし)	185 * 72 * 68.5 mm