

280 chilogrammi di blocco magnetico integrato

#### Caratteristiche:

Dual Voltage 12 o 24 VDC (opzionale)

La tensione standard è 12VDC quando finito

MOV Fornisce protezione corrente d'inversione

Magnetismo Anti-residuo Creato

Materiale ad alta resistenza, alluminio anodizzato Housing

Disegno senza guasto meccanico

Aumentare la forza di tenuta, Dual Insulative Housing

#### Specifiche tecniche:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Luogo di origine                  | Guangdong, Cina (continente)   |
| Marca                             | Proyu  |
| Numero di modello                 | PY-EL7-2   |
| Blocco Size                       | L225 × × W38 H28   |
| Corpo principale                  | L178 × × W38 H25   |
| Forza di tenuta                   | 280kg (600lbs)   |
| Voltaggio                         | 12 / 24VDC + 10%   |
| Draw Current                      | 12V / 500mA, 24V / 250mA   |
| Surface Temp                      | ≤ + 20 ° C   |
| Temperatura di esercizio          | 10 ~ + 55 ° C (14-131F)  |
| Adatto umidità                    | 0 ~ 90% (senza condensa)   |
| Finiture per Shell                | In alluminio anodizzato  |
| Finiture per magnetico e Armature | Zinco  |
| Adatto per                        | Porta di legno, Porta in vetro, porta di metallo, porta a prova di fuoco |



