

## **7 "a colori touch videocitofono campanello citofono Con induzione funzione umana PY-V811FA11DVR**

**Ampiamente usato in appartamenti, ville, casa, ufficio ecc**

### **Caratteristica di prodotti:**

1. 7 " Grado-schermo TFT a schermo a colori di immagini ad alta definizione con
2. mani libere citofono, un unico pulsante a sfioramento rende l'esperienza perfetta
3. touch panel Sensitive con basso consumo di energia, nessuna radiazione
4. Inter-Monitor / monitor-macchina fotografica citofono \*
5. LED a infrarossi a porte chiuse per una migliore visione notturna
- Disegno di copertina 6. antipioggia, unità esterna anti-ossidante,
7. Camera regolabile in quattro direzioni: su, giù, sinistra e destra.
8. Indoor & amp; unità esterne in caso di disegno lucido per più lusso sguardo
9. volume regolabile, luminosità e contrasto
10. 25 tipi di anelli per la selezione
11. Supporto massimo 1 unità esterna con 4 unità interne o 2 unità esterne con 4 unità interne
12. con funzioni di memorizzazione delle immagini. Massimo supporto della scheda di memoria 32G
13. Con rilevamento del movimento della fotocamera funzioni Caratteristiche:

### **Prodotti Parametri:**

#### **Monitor Indoor:**

1. Unità interna (pollici): 7 "
2. Materiale: corpo in plastica + Pannello metallico
3. Metodi di installazione: installazione sospesa
4. Sistema: PAL / NTSC (opzionale)
5. LCD marca hancal
6. Pixel: 960 x 480
7. Visualizzazione Angelo: 65/65/40/65
8. Luminosità (cd / m2): 250
9. Unità interna Dimensioni (mm); 240 x 160 x 26 mm
10. Peso netto (g): 540g
11. Definizione: & gt; 420TVL
12. Consumo: 8W
13. Ritardo Tempo di chiamata (S): 120S
14. Ritardo Monitoring Tempo (S): 60S
15. Valida Distanza: 50M (4 x 0.65MM)
16. Distanza di trasmissione dell'immagine: circa 200m
- Temperatura 17. funzionamento: -10 ~ + 50
18. Temperatura di immagazzinaggio: -20 ~ + 60

#### **Camera Outdoor**

1. Unità esterna Dimensioni (mm): 127 x 95 x 34mm
2. Materiale: Plastic Covers corpo + Metal
3. Metodi di installazione: installazione sospesa
4. Tipo Fotocamera: CMOS a colori 3003
5. Peso netto (g): 190g
6. Pixel PAL: 628 x 582 NTSC: 510x 492
7. Consumo (W): 4W
8. Risoluzione: > 420 linee
9. PAL System / NTSC: (Opzionale)
10. Focus (mm): 3,6 millimetri
11. Angolo di visione: 92
- Temperatura 12. funzionamento: -10 ~ + 50
13. Temperatura di immagazzinaggio: -20 ~ + 60

**Contenuto della confezione:**

- 1 x 7 pollici TFT LCD
- 1 x 420TV linea telecamera esterna
- 1 x monitor dell'interno con la carta di deviazione standard 2G
- Adattatore Switch 1 x DC 15V
- 1 x piastra di montaggio
- 1 x 1M Cavo
- 1 x vite bag
- 1 x Manuale