

7 pollici VIDEOCITOFONICI Con Tempo Attendanc funzione PY-V7D-K

Ampiamente usato per l'ufficio, villa, casa, ecc

Caratteristica di prodotti:

- ◆ macchina fotografica di plastica, sblocca dalla carta di identificazione, tramite password, per il tasto, la funzione di presenza del lavoro, 25000 record, buon disegno, CMOS o sensor.6 CCD luci, visione notturna LED.
- ◆ monitor dell'interno Handfree, 7 pollici TFT, immagine libera.
- ◆ intercomunicazione, controllanti l'esterno, sbloccano.
- ◆ intercomunicazione è disponibile tra unità interna ed esterna.
- ◆ Luminosità, intensità ed anello registrabili.
- ◆ 3 anelli di melodia della corda per opzione.
- ◆ Due telecamere possono relativo a quattro monitor. (Scelta differente).
- ◆ Quattro fili, installazione fai da te
- ◆ Includendo in un corredo: Un monitor dell'interno, una macchina fotografica esterna, alimentatore, manuale dell'utente, cavi.
- ◆ Particolare dell'imballaggio: Scatola di colore, 5 set in una scatola.
- ◆ montaggio di superficie per il monitor e la macchina fotografica
- ◆ dimensione Monitor: 230 (L) x 180 (W) x 18 (H) mm
- ◆ Dimensione Camera: 105 (L) x 165 (W) x 33 (H) mm
- ◆ requisiti di cablaggio: 30M: RVV4 X 0,5 mm 50M: RVV4 x 0,75 mm 100M: RVV4 x 1,0 mm

Prodotti Parametri:

- ◆ distanza illuminazione di visione notturna; più di 2 metri
- ◆ Controllo di guadagno: Automatico
- ◆ Temperatura di funzionamento: -10 °C -50 °C
- ◆ Illuminazione: 0.1 Lux
- ◆ Angolo di macchina fotografica: 92 C gradi grandangolare
- ◆ tensione in ingresso Adapter: AC100-240V, 50Hz-60Hz
- ◆ Adattatore corrente di tensione di uscita: AC14.5V, 1200mA
- ◆ conversazione ritardo tempo: 90S
- ◆ Monitor ritardo tempo: 30S
- ◆ Dissipation: stand-by & lt; 0.5W, lavorando & lt; 10W
- ◆ Umidità relativa: 10% -90% (UR)