

## **7inch alluminio Ally videocitofono edificio citofono PY-V813FA11**

Caratteristiche del prodotto:

Pannello della lega di alluminio dell'unità dell'interno, alla moda e di lusso.

Poca pioggia e ossidazione-prova per l'unità esterna in lega di alluminio resistente.

7 "LCD TFT a colori senza radiazione, basso consumo energetico e ad alta definizione.

Macchina fotografica di IR con visione notturna.

Funzione di serratura-controllo.

Citofono Handfree.

Mute funzione intercom coperta.

Controllo esterno della porta.

16 tipi di anelli di campanello.

Volume, luminosità e contrasto regolabile.

Facilità di installazione da soli con adattatore e cavo che forniamo in questo kit.

### **Parametri del prodotto:**

#### **Camera Outdoor**

Camera: 1/4 "CMOS

Min. Illuminazione: 0.5Lux

Uscita video: 1 Vp-p / 75Ω

Ingresso Adapter: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Uscita Adapter: DC15V / 1.2A

Fili per il collegamento Lock-telecamera.

Temperatura di funzionamento: -20 ° C a 50 ° C

Installazione: a parete

Materiale: ABS di plastica & amp; lega di alluminio

Dimensioni: 12.6 \* 9.5 \* 3 centimetri

#### **Monitor Indoor**

Schermo: 7 "TFT / LCD

Alimentazione: AC100V-240V / 50-60Hz

Pixel effettivi: 480 \* 234 \* 30

Potenza: ≤14W (funzionamento), ≤2W (standby)

Cablaggio: 4 fili

Dimensioni: 24 \* 15 \* 23 centimetri

### **Il pacchetto include:**

1 \* Unità esterna (Camera)

1 \* Unità interna (Monitor)

1 \* Adattatore DC15V

1 \* 1m 4-core Cavo di collegamento

1 \* 2-core Cavo di collegamento

2 \* 4-Nucleo del cavo di collegamento

1 \* Manuale dell'utente

1 \* Pacchetto di Viti