

7 pollici traino video a colori citofono campanello fino a sei combinazioni di due PY-V801MA11

Caratteristiche:

- 1, LCD TFT 1,7 pollici, nessuna radiazione, a bassa potenza, l'immagine widescreen ad alta definizione
- 2, a mani libere citofono, coperta a due vie chiamata intercomunicante, funzione DND
- 3, funzione di blocco controllato elettronicamente con il monitoraggio delle chiamate
- 4, il monitoraggio funzioni esterne.
- 5, luminosità, colore e il volume può essere regolato.
- 6, ossidazione e resistente all'usura trattamento di superficie di unità esterna della lega di alluminio.
- 7, il design ultra-sottile coperta, pannelli in alluminio, pulsante di galvanica, bello e lussuoso riempimento.
- 8, 12 facoltativi sani polifonici, non sempre sentire la monotonia del campanello.
- 9, l'alloggiamento pannello di alluminio unità esterna con funzione di visione notturna a raggi infrarossi, facile montaggio a muro.
- 10, in scatola, 6 stabilisce una scatola.
- 11, tutti i nostri prodotti hanno una resistenza 1-6; due trascinare sei.

Specifiche di prodotto:

- 1, il passaggio di alimentazione: AC220V - 50Hz DC15V 1.2A
- 2, l'intera corrente: meno di 800mA
- 3, chiamata tempo di ritardo: 100S \pm 10%
- 4, il tempo di ritardo di controllo: 60S \pm 10%
- 5, il sensore della fotocamera: PC1030 420 linee / SHARP1 / 4 420 linee / SONY 1/4 (opzionale)
- 6, la lente: 6MM62 / 3.6MM92 gradi (optional)
- 7, unità esterna con funzione di visione notturna a raggi infrarossi: infrarosso aperto inferiore 10LUX apertura
- 8, macchina coperta Dimensioni: (H) 165 \times (W) 235 \times (D) 35 millimetri
- 9, la macchina esterna Dimensioni: (H) 127 \times (W) 95 \times (D) 34 millimetri
10. Installazione esterna: parete