

Access Control RFID Card Reader con tastiera PY-CR47

Caratteristica

- Range di lettura: fino a 10 cm (125KHz) / 5cm (MIFARE®)
- 226bits Wiegand (Wiegand34, RS232 deve essere personalizzato)
- Controllo LED esterno
- Controllo Buzzer esterno
- Operazione Indoor / Outdoor
- incapsulato in materiale epossidico Solid
- Protezione da inversione polarità

Specifica:

Modello	EM	MIFARE®
Leggi Gamma	Fino a 10 cm	Fino a 5CM
Reading Time (Card)	≤300ms	
Potenza / Corrente	DC 5 ~ 16V / Max.70mA	
Porta di ingresso	2ea (controllo LED esterno, controllo Buzzer esterno)	
Formato di uscita	26bit Wiegand (default)	Wiegand34, RS232 deve essere personalizzato
Indicatore LED	2 colori LED indicatori (rosso e verde)	
Cicalino	Sì	
Temperatura di esercizio	-20 ° a + 65 ° C	
Umidità di esercizio	10% a 90% di umidità relativa senza condensa	
Colore	Nero	
Materiale	ABS + PC con trama	
Dimensione (L x H x P) mm	86 * 86 * 25	

Collegamento Wire

Red DC 5V-16V

Nero GND

Blu D1

Bianco D0

Brown BEEP

LED verde

Allarme Giallo

