

Convenzionale Sirena Strobe per il sistema di allarme antincendio

- * Compatibile con tutti l'allarme antincendio convenzionale pannello di controllo
- * Lunga vita luce fino a 40000 flahsed
- * Alto livello sonoro fino a 100dB

| | |
|--------------------------------|---|
| Luogo di origine | Cina (Mainland) |
| Marca | Proyu |
| Numero di modello | PY-SG109 |
| Uso | Fuoco Allarme |
| Dimensioni | Length160mm, larghezza 117 millimetri, profondità 46 millimetri |
| Peso | 236g peso netto, peso 285g Gross |
| Temperatura di esercizio | -10 ° C a 50 ° C |
| Umidità di funzionamento | 10% al 93% di umidità relativa, senza condensa |
| Sistema di tensione (nominale) | 24 VDC (16V ~ 30VDC) |
| Corrente di standby | 60 µA @ 24VDC |
| Corrente di allarme | 100 a 150 mA a 24 Vcc |
| Strobe Flash Tasso | 1 lampeggio al secondo |
| Strobe Lifetime | Minimo 40000 volte |
| Allarme intensità sonora | Minimo 100dB |
| Suono allarme Tune | Selezionabile I-Ambulanza, II-Macchina della polizia, III- Fuoco-motore |





ADDRESSABLE SOUNDER
Signal Loop: S1 – LOOP+, S2 – Loop-
Power Loop: DC24V+, DC24- (24-28VDC input)
Variable Sound Output: >90dB

Signal Loop terminals (S1, S2) and Power Loop terminals (DC24V+, DC24-). The enclosure also features a small green display window at the top and a red plastic mounting bracket to the right.