

Serratura biometrica a impronta digitale ad alta sicurezza per casa / ufficio PY-U3-6

Caratteristiche:

Quattro modalità di sblocco: impronta digitale, Carta MIFARE®, Chiave meccanica, chiave telecomando (opzionale)

[Chiusura porte senza chiave Cina](#)

Adatto per porta in legno e cancello in ferro

Capacità: 120 impronte digitali e 120 carte

Il corpo della serratura in puro sgabello offre la massima resistenza del settore.

Meccanismo di chiusura standard con catenacci multipunto

Maniglia reversibile con design alla moda può essere sollevato per il bloccaggio posteriore

Frizione modulare e indipendente modulare

Superficie trattata con 3080UV

Allarme di bassa tensione (inferiore a 4,8 V)

L'alimentazione di emergenza può essere utilizzata se la batteria si esaurisce

[all'ingrosso sistema di serratura della porta dell'hotel](#)

Parametri tecnici:

Articolo	PY-U3-6
Sensore di impronte digitali	0.3 megapixel, colore CMOS
Risoluzione del sensore	500 DPI
Resistenza alla distruzione della superficie del sensore	Rimanere in buone condizioni dopo essere stato colpito 1000 volte con una matita 4H a una distanza di 20 cm
Tempo di verifica	& Lt; 1 secondo
Metodo di verifica	1: N
FRR	≤1%
LONTANO	≤0.0001%
Angolo per la posizione delle dita	Qualsiasi angolo
Metodo di registrazione dell'impronta digitale	Premere due volte il dito per creare un modello di impronta digitale
Metodo di aggiornamento delle impronte digitali	Completamente automatico
Salvataggio del modello di impronte digitali	Tutti i modelli di impronte digitali registrati verranno salvati automaticamente
Capacità di memoria	Max. 120 impronte digitali
Consumo statico	& Lt; 20UA (inizializzazione) & Lt; 120UA (iscrizione tessera) & Lt; 220UA (iscrizione tessera e telecomando)
Consumo dinamico	& Lt; 200mA
Tensione di esercizio	4 batterie alcaline AA, DC 6V
Durata della batteria	Approssimativo 10.000 volte
Alimentazione elettrica	4 batterie alcaline AA / 6V ~ 9 Alimentazione elettrica esterna
Temperatura di conservazione	-10 ° C ~ 55 ° C
Allarme di bassa tensione	& Lt; 4.5V

Spettacoli fotografici:

[chiusure elettriche fornitori cina](#)











