Alta classe Serrature elettriche twin di brainwave di integrazione mute

Caratteristiche:

1. carta e telecomando o ridurre il supporto EM o EM compatibile a lunga distanza, sensore ad alta velocità, lettore di schede doppio esterno. Supporto 315MHZ apprendimento remoto.
2. L'host può elaborare un'idea per ottenere un'integrazione di controllo di blocco e un doppio numero di chiavi wireless crittografato.
3. Compatibile con tutti i segnali di chiusura del sistema di controllo degli accessi di citofono e di costruzione.

L'allarme del tamper 4.With è impostato, esso allarmerà quando la porta non è chiusa.

5.Look automaticamente spento, l'allarme suona e lisht, nessuna collisione, nessun rumore, verde.

6. Il disegno integrato dello stuctural aiuta a distruggere, in cirsuit ragionevole e disegno meccanico, facile installazione, facilità di lavaggio e durata

Specifiche tecniche:

Luogo d'origine	Guangdong Province, China (continentale)
Marchio	Proyu
Modello	PY-EL16
Corrente di funzionamento	150 mA
Dimensione	128x98x46mm
Peso	1,65 kg
Tipo di carta	Scheda EM o scheda compatibile
Supporto utente	1000
Frequenza	315MHZ
Tensione di ingresso	DC12V + 20%
Corrente quiescente	& Amp; lt; 80 □□
Temperatura di lavoro	-40 ° C-70 ° C

Guangzhou produttore di serratura magnetica, Sistema di controllo accessi rfid, Prezzo di sistema di controllo dell'accesso