

Alta DB 8 pollici campanello di allarme

Caratteristiche e vantaggi:

- * Compatibile con tutti l'allarme antincendio convenzionale
- * Pannello di controllo
- * Alto livello sonoro fino a 95dB
- * Facilità di installazione baracket incluso
- * Acciaio

Luogo di origine	Guangdong, Cina (continente)
Marca	PROYU
Numero di modello	PY-JL188-8
Nome del prodotto	Campanello di allarme
Dimensioni	200x200x65mm
Temperatura di esercizio	-10 ° C a 50 ° C
Umidità di funzionamento	10% al 93% di umidità relativa, senza condensa
Sistema di tensione (nominale)	24 VDC (16V ~ 30VDC)
Corrente di allarme	70 mA a 24 Vcc
Allarme intensità sonora	Minimo 95dB





ALARM BELL

Install Item

1. Before install please detail reading the specification.
2. Install the bell according to fire standard height.
 - Firstly open the bell cover screw, then screw the bell cover, according to the direction of the figure 1.
3. Firstly put the plastic base to fix on the wall, pay attention the strike pin to enter same, see figure 2.
4. Switch on**according to red line, the type of the shock line with on***, switch on DC24V power.
5. Finally installed bell cover, and tighten up a screw to fix.