

<b>Parametro</b>	
Comunicazione	TCP / IP
English dati sostenibile del software:	SQL
Descrizione	Controllo 1 porta, entrare e uscire dalla porta strisciata della carta, o entrare in swiping la carta ed esca il portello dal tasto
Alimentazione Elettrica	12VDC; 4-7A
Consumo di circuito	Meno di 100mA
Formato di ingresso di Reader	Wiegand 26/34 bit (tutto il lettore di schede con il protocollo compatibile, come Motorola, EM, MIFARE® uno etc)
Quantità di lettori	2 pezzi
Porta controllata	1
Door tempo di apertura si estende impostazione	1-600 secondi (regolabile)
Ty Max q 'di controllore	Illimitato
Temperatura di funzionamento	-40 ° C-70 ° C
Umidità di funzionamento	10-90% di umidità relativa, senza condensa
Q 'ty degli utenti	20.000 utenti
Q 'ty degli amplificatori di evento (offline)	100.000 amplificatori di evento
Misura di protezione di interruzione di potere	Memoria ad alta velocità, annotazioni non perde mai
Max Distanza dal Reader per controller	100M (distanza 80m di suggerimento)
Distanza massima tra controllori	Depand sulla gamma di rete
Collocazioni	PCB bordo, caso, potere, linea elettrica, linea di comunicazione seriale, software, manuale, certificato, chiave (2pcs), cartone
Allarme per porta da tempo aperta, in pausa ilegal, intimidire	Sì
Fuoco e il collegamento di allarme	Se nessun collegamento con la scheda di espansione, ha soltanto allarme dell'interfaccia di software e guida l'altoparlante del computer. Se collegato con scheda di espansione, è in grado di allarme da parte hardware, se collegato con scheda di espansione rafforzata, quindi è in grado di allarme sicurezza
Complsive porta aprirsi e chiudersi a lungo	Sì
Porta aperta nella distanza a distanza	Sì
Blocco Inter	No
Anti passaggio indietro e coda	Sì
Multi-card porta aperta	Sì

Aperto da tempo a tempo specificato	Sì
Mappa elettronica	Sì
Bloccaggio Urgenza	Sì
Prima apertura della carta	Sì
Sblocca basato sulla convalida interna ed esterna	Sì
Keypad (carta + password, cna password)	Sì