

Monocilindrico onde cerebrali integrazione Mute controllo serratura PY-EL16-1

Caratteristiche

1. Con la scheda e telecomando in o out, sostengono la scheda compatibile EM o EM per la lunga distanza, sensore ad alta velocità, dentro e fuori il lato di due carte reader.Support 315MHZ apprendimento telecomando.

Ospite 2.The può essere evocato un Idewa per ottenere un integrazione di controllo di blocco di valutare, e il doppio keyborad wireless crittografata.

3.Compatible con tutti gli edifici citofono, e sistemi di controllo di accesso del segnale di blocco.

4.With manomettere impostazioni di allarme sarà allarme quando la porta non è chiusa.

5.Look automaticamente dopo chiuso, con il suono e di allarme lisht, No collisione, nessun rumore, verde.

6. La Progettazione strutturale integrata aiuta per l'anti-disruptive, il cirsuit e progettazione meccanica è ragionevole, facile da installare, convenienza per oprate ed è durevole.

Specifiche elettriche

Luogo di origine	Guangdong, Cina (continente)
Marca	PROYU
Numero di modello	PY-EL16-1
Corrente di funzionamento	150mA
Dimensione	128x98x46mm
Peso	1.65kg
supporto agli utenti	1000
frequenza	315MHZ
Tensione di ingresso	DC12V + 20%
Stato attuale statica	& Lt; 80mA
temperatura di lavoro	-40 ° c-70 ° c



