

## Standalone metallo RFID PIN di controllo di accesso della tastiera PY-S600

### Caratteristiche:

1. Design perfetto, con finitura retroilluminazione e moda in argento.
2. Disegno impermeabile per uso esterno.
3. forte dispositivo di funzione autonoma, può essere utilizzato come lettore WG26 da solo.
4. Capacità: 2000 carte dell'utente, 2000 codici;
5. modalità di accesso: le carte, di codice, di carte + codice.
- 6, a bassa potenza: corrente statica meno di 30mA.
- 7, supportano solo tastiera,
- 8, gli utenti possono reimpostare le password private.
- 9, ricerca veloce di meno di 0,1 s.
- 10, uscita Wiegand WG26 per carta e WG34 per i codici.
- 11, utilizzare la tastiera per eliminare le carte perse per la sicurezza.
- 12, cortocircuito proteggere: quando il relè o uscita allarme corto circuito, sarà rinchiuso in uscita in 100μS.

### TParametri Soggetto a:

Tensione del lavoro	DC9-28V
Corrente statica	≤30mA
Reading Gamma	3 ~ 8 centimetri
Stile carta	125KHZ EM / ID
Capacità	2000 utenti
Ambiente Temperatura	-25 ° C ~ 60 ° C
Ambiente umidità	10% ~ 90%
Uscita Elettroserratura	≤3A
Uscita allarme	≤20A
Uscita tempo protezione da corto circuito	≤100μS
Tempo aperto porte	0 ~ 99 secondi (regolabile)
Dimensione	120 * 56 * 18mm