Smart card autonomo e di controllo di accesso della tastiera con il software PY-JS168

Fetures:

- 1. JS168-MM "Elfin" è integrato con registratore di tempo, controllo porta PWD, unico controller-porta, il lettore con il regolatore a doppia porta.
- 2. avanzate funzioni di regolazione porta: 32 periodi / 64/16 il tempo imposta AppSets / 8 tipi di vacanza / periodo di validità della carta
- 3. Quando l'hardware è off-line, ci sono due livelli di protezione APB
- 4. Solo PIN, solo Card e Card & amp; PIN sono disponibili; il controllo remoto di qualsiasi punto porta, varie manifestazioni funzioni di allarme.

Parametro tecnico

didiffecto teerifico	
Salvataggio dei dati	10 anni (dopo l'interruzione di corrente)
Capacità di registrazione	25000 pezzi (personalizzabile)
Capacità carta	2500 pezzi (personalizzabile)
Tipo di carta	Scheda EM (carta MIFARE® è facoltativo)
Testina di lettura esterno standard	Formati W26, W34 e W44
Distanza di induzione	10-20cm (carta di EM)
Velocità di lettura	0,2 secondi
Modalità di comunicazione	RS485 (TCP / IP è facoltativo)
Capacità di rete	255 set di Modo RS485 TCP / IP è limitata dal IP
Tensione di lavoro	8-25VDC
Consumo di energia	& Lt; 1W
Display LCD	128 64dots *
Dimensione	L120 * W88 * H18mm
Peso	160g