

## Smart card autonomo e di controllo di accesso della tastiera con il software PY-JS168

### Features:

1. JS168-MM "Elfin" è integrato con registratore di tempo, controllo porta PWD, unico controller-porta, il lettore con il regolatore a doppia porta.
2. avanzate funzioni di regolazione porta: 32 periodi / 64/16 il tempo imposta AppSets / 8 tipi di vacanza / periodo di validità della carta
3. Quando l'hardware è off-line, ci sono due livelli di protezione APB
4. Solo PIN, solo Card e Card & amp; PIN sono disponibili; il controllo remoto di qualsiasi punto porta, varie manifestazioni funzioni di allarme.

### Parametro tecnico

Salvataggio dei dati	10 anni (dopo l'interruzione di corrente)
Capacità di registrazione	25000 pezzi (personalizzabile)
Capacità carta	2500 pezzi (personalizzabile)
Tipo di carta	Scheda EM (carta MIFARE® è facoltativo)
Testina di lettura esterno standard	Formati W26, W34 e W44
Distanza di induzione	10-20cm (carta di EM)
Velocità di lettura	0,2 secondi
Modalità di comunicazione	RS485 (TCP / IP è facoltativo)
Capacità di rete	255 set di Modo RS485 TCP / IP è limitata dal IP
Tensione di lavoro	8-25VDC
Consumo di energia	& Lt; 1W
Display LCD	128 64dots *
Dimensione	L120 * W88 * H18mm
Peso	160g