

## Toccare il tempo di presenza dello schermo con l'impronta digitale PY-Biopad100

### Parametri:

Capacità carta	10000
Modelli di impronte digitali	6000
Capacità di transazione	300000
Sensor	Sensore ottico
Relay Contact	Relay Campana Interface
Display	7 pollici Touch Screen
Indicatore LED	Rosso e verde
Macchina fotografica	300.000 Pixel
Potere	12 V DC, 3 A; Batteria opzionale 7.4 V Back-up
Comm. Porto	Ethernet, Wi-Fi
Pen Drive	USB-Host
SD Card	Slot per scheda SD e la scheda SD opzionale
Algoritmo Version	Finger VX10.0
Sistema di esercizio	Linux
Funzione standard	SMS, DST, Programmare-campana, del self-service, Interruttore automatico di Stato, T9, 9 cifre ID utente, ID, Wi-Fi
Funzione opzionale:	ID / Altre carte RF, ID utente 14 cifre, ADMS
Oper. Temp	0 - 45
Oper. Umidità	20% -80%
Dimensioni	(L x A x P) 222 x 135 x 51,4 millimetri
Peso Lordo	2,3 kg
OEM	Sì
SDK	Disponibile
Multi lingue	Disponibile
programmazione della campana	Costruito nel
Porte seriali ed Ethernet	Costruire in

Applicazione: casa, ufficio, scuola, governo, costruzione, o altri scopi