

## **fingerprint accesss tempo di controllo presenze PY-iclock880 8000 Capacità**

### **Specificazioni:**

|                               |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di impronte digitali | 8000 modelli                                                                                                                                                       |
| Capacità di transazione       | 200.000                                                                                                                                                            |
| Sensor                        | marcato Sensore ottico                                                                                                                                             |
| Algoritmo Version             | marcato Finger v10.0                                                                                                                                               |
| Comunicazione                 | TCP / IP, Host USB, RS232 / 485                                                                                                                                    |
| Funzioni standard             | Workcode, SMS, DLST, Programmare-campana, Self-service, interruttore automatico di condizione, T9, foto-ID, Web server, macchina fotografica, batteria incorporata |
| Accesso Control Interface per | Lock, sensore porta, pulsante di uscita, allarme, campanello per porte, Anti-passaggio indietro                                                                    |
| Segnale di Wiegand            | Input & amp; Produzione                                                                                                                                            |
| Funzioni opzionali            | ID / altri rf , Stampante, sapone, WIFI, GPRS, RIS                                                                                                                 |
| Display                       | 3,5 pollici di schermo TFT                                                                                                                                         |
| Alimentazione elettrica       | 12V DC 3A                                                                                                                                                          |
| Temperatura di esercizio      | 0 - 45?                                                                                                                                                            |
| Umidità di esercizio          | 20% -80%                                                                                                                                                           |
| Dimensione                    | 213X178.2X47.5 mm                                                                                                                                                  |
| Peso lordo                    | 2.05 kg                                                                                                                                                            |
| OEM                           | Sì                                                                                                                                                                 |
| SDK                           | Disponibile                                                                                                                                                        |
| <i>Mlingue Ulti</i>           | Disponibile                                                                                                                                                        |
| programmazione della campana  | Costruito nel                                                                                                                                                      |
| Porte seriali ed Ethernet     | Costruire in                                                                                                                                                       |