

16 zone conventionele brandmeldcentrale

- * Vier tot Zestien Style B (klasse B) ontsteker Circuits (IDC).
- * Alle zones accepteren tweedraads rookmelders en eventuele normaal open contact apparaten.
- * Zones 1-16 geconfigureerd als algemeen alarm zones.
- * Alle circuits zijn vermogen beperkt en onder toezicht, die voldoen aan de nieuwste ULC eisen aan de hand zekeringloze technologie.
- * Twee ingebouwde, Style Y (klasse B) Kennisgeving Appliance (Signal) Circuits (NAC).
- * NAC's kunnen worden geprogrammeerd: afzetbaar. Geluid niet.
- * Auto-Silence (programma 5 tot 20 minuten).
- * 1,25 ampère van NAC macht.
- * 3,0 ampère van de totale systeemvermogen.
- * Alarm, Trouble en commissarissen, Form-C relais standaard.
- * 24-volt.
- * Zelfherstelbare vier-draads rookmelder stroom @ 500 mA.
- * Niet-zelfherstellende vermogen @ 500 mA.
- * Integrale batterijlader geschikt voor het laden tot 18 AH batterijen (batterijen meer dan 4 AH vereisen het gebruik van de externe batterij backbox, of ULC vermeld equivalent).
- * One-man looptest programmeerbaar voor stille of hoorbare test.
- * Uitschakelen / Inschakelen controle per IDC.
- * Beveiligd tegen ompoling.
- * Controle knoppen:
Mode / Test / ACK (Acknowledge) Alarm Silence / Reset

