

280 kilogram ingebed magnetisch slot

Kenmerken:

Dual Voltage 12 of 24 VDC (optioneel)

De Standaard Voltage is 12VDC Wanneer u klaar bent

MOV Biedt Sperstroom Protection

Anti-restmagnetisme Ontworpen

High Strength Materiaal, geanodiseerde aluminium behuizing

Ontwerp zonder mechanische storing

Verhoog de houdkracht, Dual Insulative Housing

Technische specificaties:

Plaats van herkomst	Guangdong, China (Vasteland)
Merknaam	Proyu
Model Number	PY-EL7-2
Lock Size	L225 x W38 x H28
Hoofdgedeelte	L178 x W38 x H25
Holding Force	280kg (600gr)
Voltage	12 / 24VDC + 10%
Stroomverbruik	12V / 500mA, 24V / 250mA
Oppervlak Temp	$\leq + 20 \text{ }^\circ \text{C}$
Operating Temp	10 ~ + 55 $^\circ \text{C}$ (14-131F)
Geschikt Vochtigheid	0 ~ 90% (niet-condenserend)
Afwerkingen voor Shell	Geanodiseerd aluminium
Afwerkingen voor Magnetische en Anker	Zink
Geschikt voor	Houten deur, glazen deur, metalen deur, Brandwerende deur



