

## **7 "Color Touch video deurtelefoon deurbel intercom systeem Met Menselijke Inductie Functie PY-V811FA11DVR**

**Op grote schaal gebruikt in appartementen, villa, huis, kantoor etc**

### **Producten zijn voorzien van:**

1. 7 " Grade-A TFT scherm voor het kleurendisplay high definition beeld met
2. Hands-free intercom, één druk op de knop contact maakt perfecte ervaring
3. Gevoelige aanraakscherm met een laag stroomverbruik, geen straling
4. Inter-monitor / beeldscherm-camera intercom \*
5. Infrarood LED's in de camera voor een beter nachtzicht
6. Regenbestendig cover ontwerp, anti-oxidatieve buitenunit,
7. Verstelbare Camera naar vier richtingen: omhoog, omlaag, links en rechts.
8. Binnen & amp; buitenunits in glanzende behuizing ontwerp voor meer luxe uitstraling
9. Instelbare volume, helderheid en contrast
10. 25 soorten ringen voor selectie
11. Ondersteuning maximaal 1 buitenunit met 4 binnenunits of 2 buitenunits met 4 binnenunits
12. met functies als foto-opslag. Maximale ondersteuning 32G geheugenkaart
13. Met de camera bewegingsdetectie functies Kenmerken:

### **Producten Parameters:**

#### **Indoor Monitor:**

1. Indoor Unit (inch): 7 "
2. Materiaal: Plastic body + paneel van het metaal
3. Installatie Methoden: Opknoping Installatie
4. Systeem: PAL / NTSC (optioneel)
5. LCD-merk hancal
6. Pixels: 960 x 480
7. Bekijken Angel: 65/65/40/65
8. Helderheid (cd / m2): 250
9. Indoor Unit Dimension (mm); 240 x 160 x 26 mm
10. Netto Gewicht (g): 540g
11. Definitie: & gt; 420 TV lijnen
12. Stroomverbruik: 8W
13. Vertraging Calling Time (S): 120S
14. Vertraging Monotoring Time (S): 60S
15. Geldig Afstand: 50M (4 x 0,65 mm)
16. Zenden afstand van het beeld: Over 200M
17. Het werk Temperatuur: -10 ~ + 50
18. Opslag Temperatuur: -20 ~ + 60

#### **Buiten Camera**

1. Openlucht Eenheid Afmetingen (mm): 127 x 95 x 34mm
2. Materiaal: Plastic Covers + Metalen behuizing
3. Installatie Methodes: Opknoping Installatie
4. Camera Type: Kleur CMOS 3003
5. Netto Gewicht (g): 190g
6. Pixels PAL: 628 x 582 NTSC: 510x 492
7. Stroomverbruik (W): 4W
8. Resolutie: & gt; 420 lijnen
9. Systeem PAL / NTSC: (Optioneel)
10. Focus (mm): 3,6 mm
11. Kijkhoek: 92
12. Het werk Temperatuur: -10 ~ + 50
13. Opslag Temperatuur: -20 ~ + 60

**Inhoud van de verpakking:**

- 1 x 7 inch TFT LCD-scherm
- 1 x 420TV Line outdoor-camera
- 1 x Indoor monitor met 2G SD-kaart
- 1 x DC 15V Switch adapter
- 1 x Montageplaat
- 1 x 1M Cable
- 1 x Schroef zak
- 1 x Manual