

7 inch video deurtelefoon met Time Attendanc Functie PY-V7D-K

Op grote schaal gebruikt voor kantoor, villa, huis etc

Producten zijn voorzien van:

- ◆ Plastic camera, ontgrendelen door ID-kaart, met een wachtwoord, met een sleutel, werk opkomst functie, 25000 records, goed design, CMOS of CCD sensor.6 LED-verlichting, nachtzicht.
- ◆ Handenvrij indoor monitor, 7 inch TFT, duidelijk beeld.
- ◆ Onderlinge communicatie, het toezicht op de buiten, te openen.
- ◆ Onderlinge communicatie is beschikbaar tussen binnen en buiten unit.
- ◆ Helderheid, chroma en ring verstelbaar.
- ◆ 3-akkoord melodie ringen voor optie.
- ◆ Twee camera's kunnen verband houden met vier monitoren. (Andere keuze).
- ◆ Vier draden, doe-installatie
- ◆ Inclusief in een set: Een indoor-monitor, een buiten-camera, power adapter, handleiding, kabels.
- ◆ detail van de verpakking: Kleur doos, 5 sets in een doos.
- ◆ Opbouw voor monitor en camera
- ◆ Monitor afmeting: 230 (L) x 180 (W) x 18 (H) mm
- ◆ Camera dimensie: 105 (L) x 165 (B) x 33 (H) mm
- ◆ Bekabeling vereisten: 30M: RVV4 x 0,5 mm, 50M: RVV4 X 0,75 mm, 100M: RVV4 X 1.0 mm

Producten Parameters:

- ◆ Night vision verlichting afstand; meer dan 2 meter
- ◆ Gain controle: Automatisch
- ◆ Het werk temperatuur: -10 °C -50 °C
- ◆ Verlichting: 0,1 Lux
- ◆ Camera hoek: 92 C graden groothoek
- ◆ Adapter ingangsspanning: AC100-240V, 50Hz-60Hz
- ◆ Adapter uitgangsspanning stroom: AC14.5V, 1200mA
- ◆ Spreektijd vertraging: 90S
- ◆ Monitor vertraging: 30S
- ◆ Dissipation: stand-by & It; 0.5W, werken & It; 10W
- ◆ Relatieve vochtigheid: 10% -90% (RH)