

Adresseerbare Intelligent geluid en licht sirene

Feature:

- 1.It kan complete elektronische codering te realiseren en in situ herschrijven met de hulp van een coder.
- 2.het hoorbaar alarm en knipperende alarm kan vrij worden ingesteld. Met andere woorden, de hoorn / strobe een hoorbaar alarm en een knipperende alarm tegelijkertijd of afzonderlijk geven en kan worden aangepast aan verschillende werkomgevingen.
- 3.Ontworpen met een bovenste deksel en een onderste deksel kan worden geïnstalleerd debuggen en gemakkelijk onderhouden.
- 4.It maakt gebruik van meerdere super heldere rode LED als lichtbron voor visuele weergave, zorgen voor een opvallende vertoning, een langere levensduur en een laag stroomverbruik.

Technische Parameter:

Plaats van herkomst	Guangdong, China (Vasteland)
Merknaam	Proyu
Model Number	PY-CFT-991
Gebruik	Brand
Stroomvoorziening	DC 24V
Standby Actueel	≤1mA
Externe dimensie	142x84x66.5mm
kleur	rood
Executive standaard	GA385- 2002
Bedrijfstemperatuur	-10 ° C ~ + 55 ° C
relatieve vochtigheid	≤95% (40 ° C, zonder condensatie)
Vlissingen tarief	een keer / s
Alarm volume	& Gt; 85 dB (gemeten op een plaats 3m in de voorkant van de hoorn / strobe)
Coderingsmethode	Elektronische codering

