Contactloze IC-kaart bedrijf, RF ID-kaart IC-kaart groothandel China, toegangscontrolesysteem prijs

parameters:

Communicatie	TCP / IP, IE Browser, APP
Gecontroleerde lezers(in en uit)	4PCS
Gecontroleerde deur relais:	4
Engels Software ondersteunbare database:	SQL
Deur openingstijd verlenging instelling	1-600 seconden (instelbaar)
Maximale controle van de regelaar	Onbeperkt
Stroomvoorziening	12VDC; 4-7A
Stroomverbruik van circuit board	Minder dan 100mA
Invoerformaat van Reader	Wiegand 26/34 bit (Alle kaartlezer met compatibel protocol, zoals EM, IC etc,
Bedrijfsvochtigheid	10-90% RH, geen condensatie
Vraag van gebruikers	20.000 gebruikers
Q'ty of Event	Buffers (offline) 100.000 Event Buffers
Maximale afstand tussen controller en PC:	Geen grenzen
Maximale afstand voor de buslijn:	Afhankelijk van het netwerk
Maximale afstand (Reader naar controller)	100 meter, stel binnen 80 meter voor
Maximale controle van de regelaar	Onbeperkt
De kaartlezer, deur sensor en knoplijn:	Netwerklijnen
Controller relaties	Elk werkt zelfstandig en houdt zijn eigen database
Alarm ingang	programmeerbare
Software	Engels
SDK	Beschikbaar
Printplaat grootte:	160mm * 106mm
Afmeting behuizing:	273mm * 228mm * 65mm