

## Conventionele sirene Strobe voor brandmeldsysteem

- \* Compatibel met alle conventionele brandalarm bedieningspaneel
- \* Lange licht levensduur tot 40.000 flahsed
- \* Hoge geluidsniveau tot 100dB

Plaats van herkomst	China (vasteland)
Merknaam	Proyu
Model Number	PY-SG109
Gebruik	Brand Alarm
Afmeting	Length160mm, breedte 117mm, diepte 46mm
Gewicht	Netto gewicht 236g, Bruto Gewicht 285g
Temperatuur bij gebruik	-10 ° C tot 50 ° C
Relatieve luchtvochtigheid	10% tot 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Systeem (nominaal)	24 VDC (16V ~ 30VDC)
Standby Actueel	60 uA @ 24VDC
Alarm Actueel	100 tot 150 mA @ 24 VDC
Strobe Flash Rate	1 flits per seconde
Strobe Lifetime	Minimum 40000 keer
Alarm Sound Intensiteit	Minimum 100dB
Alarm Sound Tune	Selecteerbaar I-Ambulance, II-Police Car, III Brandweerauto





**ADDRESSABLE SOUNDER**  
Signal Loop: S1 – LOOP+, S2 – Loop-  
Power Loop: DC24V+, DC24- (24-28VDC input)  
Variable Sound Output: >90dB

Signal Loop terminals (S1, S2) and Power Loop terminals (DC24V+, DC24-). The enclosure also features a small green display window at the top and a red plastic mounting bracket to the right.