

## Medewerkers Biometrische Time Clock, Camera Touch Screen toegangscontrole PY-iclock3800

|                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vingerafdruk<br>Capaciteit  | 8000 sjablonen                                                                                                                                   |
| Transactie<br>Capaciteit    | 200.000                                                                                                                                          |
| Sensor                      | Optische sensor                                                                                                                                  |
| Algoritme Versie            | Vinger v10.0                                                                                                                                     |
| Mededeling                  | RS232 / 485, TCP / IP, USB host                                                                                                                  |
| Camera                      | 300.000 pixels camera                                                                                                                            |
| Standaard functies          | Workcode, SMS, DLST, Geplande-bel, Self-Service Aanvraag, Automatische Status Switch, T9-invoer, foto-ID, ID-kaart, back-up batterij, web-server |
| Optionele functies          | RF-kaarten/ Id, 9 cijfers gebruikers-ID, Wi-Fi, GPRS, Printer, SOAP                                                                              |
| Tonen                       | 8 inch TFT-scherm                                                                                                                                |
| Voeding                     | 12V DC 1.5A                                                                                                                                      |
| OEM                         | Ja                                                                                                                                               |
| SDK                         | Beschikbaar                                                                                                                                      |
| Multi talen                 | Beschikbaar                                                                                                                                      |
| Seriële en Ethernet-poorten | Te bouwen in poorten                                                                                                                             |
| Bedrijfstemperatuur         | 0 ° C- 45 ° C                                                                                                                                    |
| Luchtvochtigheid            | 20% -80%                                                                                                                                         |
| Dimensie                    | 314.5X256.5X79 mm                                                                                                                                |
| Bruto Gewicht               | 3.10 kg                                                                                                                                          |
| OEM                         | Ja                                                                                                                                               |
| SDK                         | Beschikbaar                                                                                                                                      |
| <i>Multi talen</i>          | Beschikbaar                                                                                                                                      |
| bell scheduling             | Gebouwd in                                                                                                                                       |

Toepassing: huis, kantoor, school, overheid, gebouw of andere doeleinden